

	<b>EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB-BASE</b>		<b>CÓDIGO</b>	IT 12 05
			<b>REVISÃO</b>	00
			<b>PÁGINA</b>	1 de 3
			<b>DATA</b>	6/12/2005
			<b>ARQUIVO</b>	Instruções PR 12
			<b>RUBRICA</b>	
<b>APROVAÇÃO</b>	OLAVO R. TOMASINI			

**ETAPAS DA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB-BASE**

ENGENHEIRO/ TOPOGRAFO/LABORAT./ENC. OBRA	EQUIPE DE SUB-BASE	IMPORTANTE
<b>INICIO</b>		
Liberar para execução da camada de sub-base		Verificar se a camada está pronta para receber a camada de regularização.
Verificar e/ou providenciar recursos para o início dos trabalhos	Estarem disponíveis para o início dos trabalhos, utilizando os EPI'S específicos da função.	Verificar/providenciar: disponibilidade de equipamentos, ferramentas, EPI's, EPC's e a quantidade do material disponível.
	Sinalizar trecho a ser lançada a camada de sub-base auxiliando o tráfego de veículos.	Sinalizar o trecho para que os veículos não dificultem a execução do serviço e garanta a segurança dos trabalhadores e do tráfego local.
	Espalhar material sobre a pista.	
	continua	

<b>EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB-BASE</b>		<b>CÓDIGO</b>	IT 12 05
		<b>REVISÃO</b>	00
		<b>PÁGINA</b>	2 de 3

**ETAPAS DA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB-BASE - continuação**

<b>ENGENHEIRO/ TOPOGRAFO/LABORAT./ENC. OBRA</b>	
<b>EQUIPE DE SUB-BASE</b>	
	continua
	Colocação de travamento Escarificação/Umdecimento da camada.
	Compactação da camada.
	Acabamento da Camada
<b>FIM</b>	

**IMPORTANTE**

Quando houver necessidade de se executar camada de sub-base com espessura final superior a 20 cm, estas serão subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer camada de sub-base será de 10 cm após a compactação.

<b>EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB-BASE</b>		<b>CÓDIGO</b>	IT 12 05
		<b>REVISÃO</b>	00
		<b>PÁGINA</b>	3 de 3

**SEQUÊNCIA EXECUTIVA DO SERVIÇO - ILUSTRATIVO**



Sinalização do trecho



Espalhar sub-base sobre o leito da pista com auxílio de motoniveladora e grade de disco e em seguida compactar a camada com rolo pé de carneiro



Espalhar o travamento, umedecer e escarificar o leito da pista com sub-base



Compactar o leito da pista com rolo liso e fazer os devidos acabamentos no leito da pista

**FIM**